

# MY25 OUTLANDER MAX DPS 700 T ABS



 Legion Red

| MOTOR                                | 700   |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de motor                        | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)        |
| Transmisión                          | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P   |
| Grupo motopropulsor                  | Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)                              |
| Asistencia a la conducción           | Work / Standard / Sport   |
| Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo  |

## SUSPENSIONES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera      | Doble trapecio<br>24,8 cm de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Doble tubo                             |
| Suspensión trasera        | Doble trapecio<br>26 cm de recorrido   |
| Amortiguadores traseros   | Doble tubo                             |

## NEUMÁTICOS/LLANTAS

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Neumáticos delanteros y traseros | 63,5 x 20/25,4 x 30,5 cm (25 x 8/10 x 12 pulg.) |
| Llantas                          | Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)     |

## FRENOS

|            |   |
|------------|---|
| Delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros   | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico  |

## ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)
- Neumáticos de 63,5 cm (25 pulg.) y llantas de aluminio de 30,5 cm (12 pulg.)
- Protector de chasis integral
- Almacenamiento integrable delantero
- Guantera
- Bola de enganche de remolque
- Bocina, intermitentes y retrovisores

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Peso en seco estimado*       | 364,1 kg  |
| L x An x Al                  | 239,2 x 120,9 x 144,6 cm                                    |
| Distancia entre ejes         | 153,5 cm  |
| Altura del chasis al suelo   | 30,5 cm   |
| Altura del asiento           | 98 cm   |
| Capacidad del portaequipajes | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                           |
| Capacidad de almacenaje      | 34 litros   |
| Capacidad de remolque        | 830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos) |
| Depósito                     | 19,5 litros   |

## PRESTACIONES

|              |  |
|--------------|--|
| Indicador    | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                   |
| Instrumentos | N/A  |
| Arranque     | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF |
| Iluminación  | Luces delanteras y traseras LED<br>LED Signature             |
| Cabrestante  | N/A  |
| Asiento      | Estándar   |
| Manillar     | Estándar   |
| Protección   | Protector de chasis integral                                 |

## GARANTÍA

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 2 años |
|---------------------|------------------------------------|





SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.